

产品介绍

DPM-1101 是一款可支持电阻式/电容式触摸的工业显示器，提供8寸至21.5寸屏幕规格产品，满足不同应用需求。整机采用纯平一体式铝合金结构设计，轻巧坚固，可满足IP65防水要求，非常适合各种恶劣的工业环境下使用。

特点

- 采用10.1寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧，前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 标准VESA支架孔可支持面板/壁挂式安装



工作温度



无风扇



IP65



触屏



图像展示



技术参数

| | |
|------------------|--|
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 10.1 寸 |
| 触摸方式 | 多点电容式/5线电阻式触摸 (可选) |
| 透光率 | 87% (电容式) / 80% (电阻式) |
| 控制接口 | USB |
| 表面硬度 | ≥7H ≥3H |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 亮度 | 350 nits |
| 对比度 | 1000: 1 |
| 视觉角度 | 80 (左), 80 (右), 80 (上), 80 (下) |
| LED背光寿命 | 25,000小时 |
| 颜色 | 16.7M |
| I/O 接口 | |
| USB | 1x USB 2.0 |
| 显示接口 | 1x DP/HDMI (二选一), 1x VGA, 1x DVI |
| 电源规格 | |
| 按键 | Yes |
| 电源输入 | 12 ~ 24V DC |
| 功耗 | 10W |
| 电源连接器 | Button |
| 远程电源 开/关 | 1x Remote switch connector |
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 产品规格 | |
| 外观尺寸 (W x D x H) | 261.5x 174.6 x 29 mm |
| 重量 | 1.1 kg |
| 安装方式 | 面板式/壁挂式 VESA孔距 75 |
| 材质 | 铝合金面板, 全金属材质 |
| 环境规格 | |
| 工作环境 | -10 ~ 50°C |
| 储存温度 | -20 to 60°C |
| 相对湿度 | 10% to 95% , 无冷凝 |
| 抗振动 | 5-500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| IP防护 | IP65 (前面板防护) |
| 认证 | |
| EMC | CE FCC |
| 装箱清单 | |
| 装箱清单 | 1x DPM-1101 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张 |

尺寸图

