

DPM-1101

10.1", 电容式触摸屏,全平面超薄高亮触摸显示器



特点

- 10.1" 液晶显示屏, 电容式触摸
- 结构紧凑, 前面板IP65防尘防水
- 全金属结构设计, 坚固耐用
- 支持面板及VESA安装



技术参数

显示

尺寸	10.1-inch
分辨率	1280 x 800
可视角度	80/80/80/80
颜色	16.7M
亮度	300 cd/m
对比度	700:1
响应时间	3/5 (Typ.)(Tr/Td) ms
背光	LED背光
背光寿命	25000 小时

触摸屏

类型	投射式多点触控电容触摸屏
控制接口类型	USB
表面硬度	≥7H
透光率	85%

I/O接口

USB	1 x USB2.0
显示	1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI/DP
其他	1 x DC-IN (2-Pin Phoenix)

电源规格

电源输入	DC 12~24V
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
功耗	11W(Typ.)

环境规格

工作温度	-10~50°C
存储温度	-20~60°C
相对湿度	10%~90%,@ 40° C 无冷凝
振动防护	5~500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
认证	CE, FCC

物理规格

材质	铝合金面板, 全金属结构
安装方式	Panel-mount, VESA-mount
尺寸 (W x L x H)	261.5 x 174.6 x 29 mm
重量	1.1Kg

装箱清单

1 x DPM-1101
1 x AC-DC 电源适配器
1 x USB控制线
1 x VGA数据线
1 x 固定线扣
1 x 合格证
1 x 保修卡
8 x 面板安装卡扣

尺寸图

