

壁挂式工控机 支持 Intel® 2/3代Core i3/i5/i7 CPU

## 产品介绍

DIC-317-B75是一款高性能的壁挂式工控机，可搭载Intel 2/3代Core i3/i5/i7 处理器，性能强劲，可轻松应对各种应用软件。自带丰富外设接口，有2× Intel GbE LAN, 4× USB 3.0, 7× USB 2.0, 6× COM等接口，同时支持1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1xPCIex1,4× PCI等扩展卡槽拓展。前置双风扇散热设计，可保障机器24小时不间断运作，在工业应用领域备受用户青睐。

## 特点

- 采用 Intel® B75 芯片组
- 可支持 Intel® 2/3代 Core i3/i5/i7 CPU
- 2× Intel GbE LAN, 4× USB 3.0, 7× USB 2.0, 6× COM
- 1× VGA, 1× HDMI, 1× DVI
- 1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1× PCIe x1, 4× PCI
- 前置2 x 12025双风扇散热设计



## 图像展示



## 技术参数

<b>产品规格</b>	
CPU	Intel® 2/3代Core i3/i5/i7 CPU LGA1155
CPU TDP	65W MAX
Chipset	Intel® B75, TDP 6.7W
内存	DDR3-1333/1600MHz, 支持2×Non-ECC U-DIMM 内存插槽, 最大可扩展16GB
存储	2 x 3.5英寸磁盘位、2 x 2.5英寸硬盘位 1x Mini PCI-E Slot (mSATA, SATA3.0)
TPM	1x TPM 接口 (LPC)
BIOS	AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer)
<b>I/O 接口</b>	
USB	4× USB3.0(后置)/2x USB2.0 (后置) 2× USB2.0 (前置), 1× USB2.0 (vertical TYPE-A, 内置), 2× USB2.0 (内置)
串口	1× RS232 (后置) 3× RS232 (内置), 2× RS232/RS485 (内置)
网口	1× Intel I219-V/1× Intel I211
显示接口	1× DVI-D (DVI-I)/1× HDMI/1× VGA
SMBUS	1× SMBUS
并口	1x LPT(内置)
SATA	5× SATA2.0 7P
GPIO	8× GPIO(内置)
PS/2	1× PS/2 连接器 (键盘 & 鼠标)
<b>扩展槽</b>	
PCI/PCIe	1× PCI-E 16x Slot (GEN3) 1× PCI-E 4x Slot (GEN2) 1× PCI-E 1x Slot(GEN2) 4× PCI
Mini PCIe	1× Mini PCI-E (PCIe+USB2.0)
<b>音频</b>	
Audio	Realtek Audio HDA Codec, 1× 前置音频头 (Line-Out + MIC) 1× Line-out + Line-in + MIC 3.5mm 插孔
<b>电源规格</b>	
按键	Yes
远程开关	远程开关/灯
电源输入	标准ATX电源
电源工作类型	AT/ATX
<b>操作系统</b>	
Windows	Windows 7
Linux	Linux
<b>产品规格</b>	
外观尺寸 (W x D x H)	330x325x180mm
重量	8KG
安装方式	壁挂式
<b>环境规格</b>	
工作温度	0~50°C (32~122°F)
储存温度	-20~60°C (-4~140°F)
相对湿度	10%~95% @ 40°C (104°F), non-condensing
<b>认证</b>	
EMC	CE, FCC Class A

## 尺寸图

