

壁挂式工控机 支持 Intel® 4代Core i3/i5/i7 CPU

产品介绍

DIC-317-H81是一款高性能的壁挂式工控机，可搭载Intel 4代Core i3/i5/i7 处理器，性能强劲，可轻松应对各种应用软件。自带丰富外设接口，有2× Intel GbE LAN, 2× USB 3.0, 6× USB 2.0, 6× COM等接口，同时支持1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1xPCIex1, 4× PCI等扩展卡槽拓展。前置双风扇散热设计，可保障机器24小时不间断运作，在工业应用领域备受用户青睐。

特点

- 采用 Intel® H81 芯片组
- 可支持 Intel® 4代 Core i3/i5/i7 CPU
- 2× Intel GbE LAN, 2× USB 3.0, 6× USB 2.0, 6× COM
- 1× VGA, 1× DVI
- 1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1× PCIe x1, 4× PCI
- 前置2 x 12025双风扇散热设计



图像展示



技术参数

产品规格	
CPU	Intel® 4代Core i3/i5/i7 CPU LGA1150
CPU TDP	65W MAX
Chipset	Intel® H81, TDP 4.1W
内存	DDR3-1333/1600MHz, 支持2× Non-ECC U-DIMM 内存插槽, 最大可扩展16GB
存储	2 × 3.5英寸磁盘位、2 × 2.5英寸硬盘位 1x Mini PCI-E Slot (mSATA, SATA3.0)
BIOS	AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer)
I/O 接口	
USB	2 × USB3.0(后置)/2x USB2.0 (后置) 2 × USB2.0 (前置), 4 × USB2.0 (内置)
串口	2 × RS232 (后置) 3 × RS232 (内置), 1 × RS232/RS485(内置)
显示接口	1 × DVI-D (DVI-I)/1 × VGA
并口	1x LPT(内置)
SATA	2 × SATA2.0 7P /1 × SATA3.0 7P
GPIO	8 × GPIO(内置)
PS/2	1 × PS/2 连接器 (键盘 & 鼠标)
扩展槽	
PCI/PCIe	1 × PCI-E 16x Slot (GEN3) 1 × PCI-E 4x Slot (GEN2) 1 × PCI-E 1x Slot(GEN2) 4 × PCI
音频	
Audio	Realtek Audio HDA Codec, 1 × 前置音频头 (Line-Out + MIC) 1 × Line-out + Line-in + MIC 3.5mm 插孔
电源规格	
按键	Yes
远程开关	远程开关/灯
电源输入	标准ATX电源
电源工作类型	AT/ATX
操作系统	
Windows	Windows 7/10
Linux	Linux
产品规格	
外观尺寸 (W x D x H)	330x325x180mm
重量	8KG
安装方式	壁挂式
环境规格	
工作温度	0~50°C (32~122°F)
储存温度	-20~60°C (-4~140°F)
相对湿度	10%~95% @ 40°C (104°F), non-condensing
认证	
EMC	CE, FCC Class A

尺寸图

